Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

Wally Box 65-2000 Basınç Kalibratörü



Kompakt, mobil, doğru: Wally Box 65-2000 dijtal kalibratörü bakım, kurulum ve basınç transdüserlerinin

Farklı diferansiyel basınç aralıklarının tek bir enstrümanla kalibrasyonu yapılabilir. Kalibratör basınç (ga

LCD ekran, programlanabilir üniteyle basınç değerlerini ve elektriksel giriş değerlerini aynı zamanda gös

Model	Tanım	Doğruluk	Ölçüm Aralığı
Wally Box 65 - 2000			
Basınç Transdüser lerinin Bakımı / kalibrasyonu için portatif basınç kalibratörü			

Basınç ve Elektriksel parametrelerin eşzamanlı görüntülenmesi

RS232 arabirimi

Dış Basınç sağlayıcı için entegre edilmiş iki ayrı ayarlanabilir hassas basıç kontrolörü

0.02% okunan kısım +/-3 basamak (lineerlik, histeriz ve sıcaklık hataları da dahildir.)
-0.7...7 bar

Wally Box 65-2000-II Basınç Kalibratörü



Yeni eklenen basınç jeneratör ve kontrol sistemiyle artan avantajlar: Wally Box 65-2000-II basınç kalibra

Dış hava sağlayıcı ve integral basınç jeneratör ünitesi vasıtasıyla iki ayrı pnömatik sistem basınç üretim

Model	Tanım	Doğruluk	Ölçüm Aralığı
Wally Box 65 - 2000 - II			

Basınç Transdüser lerinin Bakımı / kalibrasyonu için portatif basınç kalibratörü

Basınç ve Elektriksel parametrelerin eşzamanlı görüntülenmesi

RS232 arabirimi

Hassas basınç kontrolü ve el basınç pompası ile integral basınç sağlayıcısı

0.02% okunan kısım +/-3 basamak (lineerlik, histeriz ve sıcaklık hataları da dahildir.)
-0.7...7 bar

Pnömatik Kalibratörler/Analog Teknoloji



Wallace & Tiernan hassas pnömatik kalibratörleri mobil test standartlarıdır. Saha testleri ve atölye kalibı

Bu enstrümanlar tamamen mekanik olarak dizayn edilmişlerdir. Operasyon için dışarıdan elektrik verilme

Model	Tanım	Doğruluk	Ölçüm Aralığı

65 - 120

Dış basınç kaynağı ile kullanım için. Yüksek hassasiyette uygulamaları için iki basınç regülatörleri ve seçici değeri

0.066% tam ölçekli

min 0...300 mbar - max 0 ...7

DP - 250

El basınç pompası ile kullanım için. Tamamlayıcı bir el pompası ile doğrudan basınç veya vakum üretir
0.066%, 0.1% veya 0.3% tam ölçekli (Yüklü manometre türüne bağlı olarak)
min 0...25 mbar - max 0...20 bar