

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız



S503 Taşınabilir Nem Kalibratör nem sensörleri, transmitterlerin ve taşınabilir cihazların hızlı ve doğru, s

Ürün Özellikleri

- Hafif ve kolay taşınabilir
- Haznesi hızlı ve istikrarlı nem nokta kontrolleri için izin verir
- İsteğe bağlı temel soğutulmuş ayna referansı
- 7 test probuna kadar onay
- 10-90% RH arası nem düzeyi oluşturur
- Şebeke gücü olmadan bünyesinde kalibrasyon için opsiyonel pil paketi

Teknik Özellikler

Nem

Generation Range in steps of 0.1% RH

Accuracy ±2% RH or better (5 – 95% RH)

Stability Chamber Better than ±0.5%

Stabilization Time To Set Point 10 minutes

Sıcaklık

Temperature Accuracy ±0.3°C - internal reference

Operating Temperature
(Ambient) +15 to +35°C

Sensör Altında Kalibrasyon

Voltage Read Out 0-1, 0-5, 0-10 V

Current Read Out 4-20 mA

Voltage Supply 15 V DC, ±10% @ 30 mA max

Genel

Probe Ports	7 off – sensor body diameters 5 to 25mm accommodated by port adapters
Desiccant Chamber	25g capacity
Saturation Chamber	25ml capacity, distilled water
Display	3½ digit LCD, 13mm characters
Supply	12 V DC (100 with 240 V AC adapter included)
Weight	1.85kg