

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

Tip-sensitive Spring-loaded RTD's



Mil yatakları ve diğer katı maddelerden, hızlı ve kolayca sıcaklık okuması yapar. Yaylı tutucular, açık o-

260 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

AWG 14 çapa kadar kablo girişi

Ürün Kodları: AS5004, AS5005

Tip-sensitive Spring-loaded Thermocouples



Mil yatakları ve diğer katı maddelerden, hızlı ve kolayca sıcaklık okuması yapar. Yaylı tutucular, açılma-

260 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5191, AS5192

Tip-sensitive Direct Immersion RTDs



Hızlı cevap alınması için direk sıvının aktığı bölüme yerleştirilebilirler. Problar, 100 psi (6.9 bar)'ye kad-

260 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Ayarlanabilir sıvı conta bağlantısı

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5200, AS5201

Tip-sensitive Direct Immersion Thermocouples



Hızlı cevap alınması için direk sıvının aktığı bölüme yerleştirilebilirler. Problar, 100 psi (6.9 bar)'ye kad-

260 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Ayarlanabilir sıvı conta bağlantısı

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5205, AS5206

Tip-sensitive RTDs with Thermowells



Termoweller, sensörü, sıvı ve basınç etkisinden korur. Bu ürünlerde, termowelin alt kısmına pozitif pro-

316 paslanmaz çelik termowell

260 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5140, AS5141

Tip-sensitive Thermocouples with Thermowells



Termoweller, sensörü, sıvı ve basınç etkisinden korur. Bu ürünlerde, termowelin alt kısmına pozitif pro-

316 paslanmaz çelik termowell

260 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5145, AS5146

550°C RTDs with Thermowells



Yüksek basınçlı sıvı ve gazlarda sıcaklık ölçümü yapar. Bu ürünlerde termowelin alt kısmına pozitif pro-

316 paslanmaz çelik termowell

550 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5160

550°C Thermocouples with Thermowells



Yüksek basınçlı sıvı ve gazlarda sıcaklık ölçümü yapar. Bu ürünlerde termowellin alt kısmına pozitif pr

316 paslanmaz çelik termowell

550 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Demir, paslanmaz çelik gövde ya da alüminyum bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5165

Explosionproof/Flameproof RTD Sensors



Tehlikeli bölgelerde doğru ölçüm yapılması gerekiğinde kullanılırlar.

Duyarlı uçlu, tamamen çelik ya da MgO dolgulu prob seçenekleri vardır.

Sıcaklık ölçüm aralığı (-50)-(260) C'dir. Ancak 600 C'ye kadar yükselebilen modelleri mevcuttur.

Ürün Kodları: AS700' lü seri. Doğru kod için konfigürasyon kitapçığına bakılmalıdır.

Explosionproof/Flameproof Thermocouple Sensors



Tehlikeli bölgelerde doğru ölçüm yapılması gerekiğinde kullanılırlar.

Duyarlı uçlu, tamamen çelik ya da MgO dolgulu prob seçenekleri vardır.

Sıcaklık ölçüm aralığı (-50)-(260) C'dir. Ancak 600 C'ye kadar yükselebilen modelleri mevcuttur.

Ürün Kodları: AS700' lü seri. Doğru kod için konfigürasyon kitapçığına bakılmalıdır.

Explosionproof/Flameproof RTDs with Transmitters



Çevreye yayılabilen patlamaları engellemek için tasarlanmış, alev almaz sensörlerdir.

Duyarlı uçlu, tamamen çelik ya da MgO dolgulu prob seçenekleri vardır.

Uzun sinyal yolu için Temptran transmitter

Ürün Kodları: AS700 lü seri. Doğru kod için konfigürasyon kitapçığına bakılmalıdır.

Flameproof RTD Sensors - Metric Dimensioned



Çevreye yayılabilen patlamaları engellemek için tasarlanmış, alev almaz sensörlerdir.

Duyarlı uçlu, tamamen çelik ya da MgO dolgulu prob seçenekleri vardır.

Uzun sinyal yolu için Temptran transmitter

Ürün Kodları: AS800 lü seri. Doğru kod için konfigürasyon kitapçığına bakılmalıdır.

Flameproof Thermocouple Sensors Metric Dimensioned



Çevreye yayılabilen patlamaları engellemek için tasarlanmış, alev almaz sensörlerdir. Zone 1 ve 2'de

Duyarlı uçlu, tamamen çelik ya da MgO dolgulu prob seçenekleri vardır

Yaylı proba sahiptir.

Ürün Kodları: AS800' lü seri. Doğru kod için konfigürasyon kitapçığına bakılmalıdır.

Flameproof RTDs With Transmitters Metric Dimensioned



Çevreye yayılabilen patlamaları engellemek için tasarlanmış, alev almaz sensörlerdir. Zone 1 ve 2'de

Duyarlı uçlu, tamamen çelik ya da MgO dolgulu prob seçenekleri vardır

Yaylı proba sahiptir.

Ürün Kodları: AS800 lü seri. Doğru kod için konfigürasyon kitapçığına bakılmalıdır.

Eurostyle Sensors



Bu ürünler termowell, yaylı prob ve bağlantı kafaları ile birlikte gelir. Sıvı ya da hava akımlarında kolay

Kompakt, ekonomik RTD ya da termokupl

260 C sıcaklığı kadar kullanılabilir.

Paslanmaz çelik termowell

DIN 43729'a uygun European Form B bağlantı kafası

Ürün Kodları: AS5240, AS5245
