

PXI-2502

8-Ch, 1ms/S Analog Output Multi-Function PxI-H Module



- 8-CH, 12-bit, 1 MSa/s eşzamanlı örneklemme analog çıkışları
- Kanalda bazında programlanabilir bipolar veya unipolar analog çıkış aralıkları
- Kanal bazında programlanabilir dahili veya harici referans kaynağı
- Yerleşik 16 kSa FIFO
- 4-CH, 400 kS/s, 14-bit tek uçlu analog girişler
- 24-CH TTL Digital I/O

- 2-CH 16-bit genel amaçlı zamanlayıcı/sayıçı
- Analog and digital tetikleyici
- Otomatik kalibrasyon

PXI-2502 8-CH kadar güncelleştirmek, 12-bit analog çıkış aynı anda 1 MS/s hızla sürdürülebilen yüksek

Donanım tabanlı isteğe bağlı dalga nesili tüm analog çıkışlar tam hızda güncellendiğinde ve dalga uzunluk

PXI-2502 programlanabilir kutupluluk, 24 Kanal programlanabilir dijital I/O hatları ve 2 Kanal 16-bit genel

Windows ve Linux ortamları için yazılım sürücüleri ve SDK desteği verilmektedir. Visual Studio, LabVIEW