

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine Tıklayınız



Filtreleme ve akış kontrolü ile çiy noktası veya nem içeriğinin ölçülmesi için, basit ve etkili, kendi kendini

DryCheck 0-3000 ppm aralığında, -100 - +20 °C sıcaklıkları arasında yoğuşma noktasının veya nem içe

Kullanım alanları: Basıncı hava kurutucuları, medikal gazlar, plastik kalıplama, ozon üreticileri, pn

Ürün Özellikleri

- Entegre cihaz ve örnek alma sistemi
- Basit kurulum
- Geniş ölçüm aralığı
- Çiy noktası veya nem içeriği
- Analog çıkış, ekran ve çift alarm
- IP65 (NEMA 12) muhafaza

Teknik Özellikler

Measurement Range

3000 ppmV (ppmV output or non-standard dew-point range must be specified at time of order)

Accuracy $\pm 2^{\circ}\text{Cdp}$

Operating Temperature

-5 to +50°C

Storage Temperature

-40 to +75°C

Output

4-20 mA maximum load resistance 500 Ω

Alarm

2 volt free contacts 3 A @ 240 V

User Interface Front panel configuration of alarm points

Display

20 mm ($\frac{3}{4}$ ") red LED

Power Supply

85 to 265 V AC, 50/60 Hz

Ingress Protection

IP65 (NEMA 12)

Mains Cable

2m cable supplied

Gas Pressure

1 MPa (10 barg/145 psig) max (high pressure option available)

Sample Flow Rate 1 to 5 NI/min

Filtration

99.5 % removal of 0.3 μm

Gas Connection

Quick Connect fittings for 6mm OD Teflon pipe