



Düşük maliyetli, çiy noktası ve bağıl nem sensörlerinin kalibrasyonu için, tam entegre sistemdir. Kalibrat

Ürün Özellikleri

- Basit kullanım ve bakım
- 2 - 90% RH, -30 - +20 °C çiy noktası
- Dahili, hassas soğutulmuş ayna referans cihazı
- Doğruluk, ± 0.2 °Cdp
- Taşınabilir kalibrasyonlar

Teknik Özellikler

Model

HG1

Calibration Range

2 to 90% RH (-30 to +20°Cdp) @ 21°C ambient

Reference Accuracy Typically $\pm 2\%$ of reading (% relative humidity), 0.2°Cdp, 0.1°C ambient temperature (with Optidew reference hygrometer)

Calibration

Through traceable calibration of integrated Optidew reference hygrometer, to NPL and NIST

Operating Temperature

+10 to +35°C ambient

Power

90 to 120 V AC @ 60Hz or 220 to 260 V AC @ 50Hz

Calibration Chamber

Steel with gasket seal, 120 x 120 x 250mm (h x w x d)

Overall Dimensions Painted aluminium case, 305 x 520 x 400mm (h x w x d)

Sample Flow Rate 4 NI/min for the sensor cell

Weight

20kg