



S904 řebeke elektriđinden bařka hiđbir dıř hizmet gerektirmez, tamamen tek bařına ve tařınabilir bir ne

Ürün Özellikleri

- Basit kullanım ve bakım
- Bađıl nem sensörlerinin kolay kalibrasyonu
- Mükemmel oda istikrarı ve bütünlüđü

- Manuel kontrol veya isteğe bağlı basit otomatik ayar noktası
- Referans probu ve kalibrasyon altında problemler için opsiyonel dahili veri kaydı
- Nem ve sıcaklık kontrolü odası
- 10 - 90% RH ve +10 - +50 °C sıcaklık
- Bünyesindeki kalibrasyonların taşınabilmesine izin verir

Teknik Özellikler

Nem

Generation Range

10-90% RH

Accuracy

Control Element

$\leq \pm 1\%$ RH (10–70% RH)

$\leq \pm 1.5\%$ RH (70–90% RH)

Stability

$\pm 0.2\%$ RH (20–80% RH)

Sıcaklık

Generation Range

+10 to +50 °C

(Lowest T set point = 10 °C below ambient)

Accuracy

± 0.1 °C

Stability

± 0.1 °C

Oda

Ramp Rate from
+20 to +40 °C
+40 to +20 °C
1.5 °C/minute
0.7 °C minute
Control Element
Removable relative humidity sensor

Genel

Probe Ports
up to 5 – sensor body diameters 5 to 25mm accommodated by port adapters
Chamber Volume
2000cm³
Chamber Dimensions
105 x 105 x 160mm (h x w x d)
Instrument Dimensions 290 x 520 x 420mm (h x w x d)
Set Point Resolution
0.1 for humidity and temperature
Displays 3 digit LED, 10mm characters
Supply
85 to 264 V AC, 47/63 Hz, 150 VA
Weight 20kg