



Michell PCR uçuş halinde bir taşınabilir gaz karışımı, gaz analizörü çok sayıda kalibrasyon için hemen h
Her kanal bir filtre, yalıtım vana, iğne, vana, basınç göstergesi ve ek güvenlik için alev tutucuya sahiptir.
Birim, küçük bir evrensel güç kaynağı ile birlikte verilir ve tekerlekler ile sadece 23kg ağırlığında ve bir g

Kullanım alanları: Gaz analizlerinin alan kalibrasyonu, laboratuvarlarda proses varyasyonlarını tak

Ürün Özellikleri

- Hava, O₂, N₂, CO₂, CH₄ ve H₂ iki ya da üç gaz karışımları
- Select serisi, yukarıdaki tüm gazlarla MFC programlanmış
- Ek güvenlik için takılan alev tutucular
- Hızlı bağlantı parçaları, kullanım kolaylığı için tekerlek ve geri çekilebilir sap
- Su geçirmez sağlam kasa (kapağı kapalı ve kilitli)

Teknik Özellikler

Performans

Gases Available*	Air, O ₂ , N ₂ , CO ₂ , CH ₄ & H ₂
Flow Rate	30 to 1500 ml/min per MFC
Blend Time	
Allow 5 mins for each blend to stabilize and flush through the mixing chamber and transit line	
Ambient Temperature	0 to +45°C
Ingress Protection	IP66 with lid closed and locked
Warm-up Time	
30 minutes	
Dimensions	624 x 498 x 297mm (h x w x d) (lid closed)
Weight	23kg
Pressure	
Safe working pressure: 3 barg	
Power Supply	15 V DC from a universal power supply
Gas Connections	QC4 bulkhead stem with shut off - 6mm Primary + O/P SCII cleaned

*Other gases may be programmed by the user if required

