

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sensör ve Transmitterler](#)

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

Tip-sensitive RTDs



Probun duyarlı ucu paslanmaz çeliğe göre 20 kat daha hızlı değişiklikleri fark edebilen bakır alaşımda

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Zırhsız modeller, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

Ürün kodları: Detaylı bilgi için konfigürasyon kitapığı kontrol edilmelidir.

Tip-sensitive Thermocouples



Probun duyarlı ucu paslanmaz çeliğe göre 20 kat daha hızlı değişiklikleri fark edebilen bakır alaşımda

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Zırhsız modeller, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

Ürün Kodları: TC354-359

Fast Response RTDs



Yüksek basınçlarda ve korozyif sıvılarda kullanılmak üzere paslanmaz çelik muhafaza içerisinde bulunur.

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Ürün Kodları: S604, S614

Fast Response Immersion RTDs



Daha doğru ölçüm sonuçları almak için direk sıvı akımlarına yerleştirilebilirler.

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

1500 psi (103 bar)' ye kadar dayanabilir.

Sıvı ya da gaz sıcaklık değişimlerine kısa sürede cevap verebilir.

Ürün Kodları: S623, S634

Bayonet Mount Tip-sensitive RTDs



Süngü tipi montaj sayesinde, yaylı problemler katı içerisine kolay ve ucuz bir şekilde kurulabilir. Tüm modeller

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Ürün kodları: S44PA, S844PD, S874PE, S44CA, S44NA

Bayonet Mount Tip-sensitive Thermocouples



Sümgü tipi montaj sayesinde, yaylı problemler katı içerisine kolay ve ucuz bir şekilde kurulabilir. Tüm modeller

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Prob ucu, hızlı ve doğru ölçüm için bakır alaşımdan yapılmıştır.

Ürün Kodu: TC360

Electrically Isolated RTDs



Sıcak miller için, elektriksel olarak izolasyonludur. Temperature -50 to 260°C (-58 to 500°F)

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Prob ucu, hızlı ve doğru ölçüm için bakır alaşımdan yapılmıştır.

Ürün kodları: S52PA, S852PD, S882PE, S52CA, S52NA

Electrically Isolated Thermocouples



Sıcak miller için, elektriksel olarak izolasyonludur. Temperature -50 to 260°C (-58 to 500°F)

260 C sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Prob ucu, hızlı ve doğru ölçüm için bakır alaşımdan yapılmıştır.

Ürün kodları: S52PA, S852PD, S882PE, S52CA, S52NA

550° C RTD Probes



Hassas ölçüm gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. Süngü tipi, boyutu ayarlanabilir ve normal RTD tipi


0.250" çaplı kısaltılabilir RTD'ler

0.188" çaplı normal ve süngü tipi RTD'ler

(-100)-(+550) C arasında kullanılabilirler.

Ürün kodları: S71PB, S72PD, S73PB, S74PD, S80PB, S81PD

550° C Thermocouple Probes



Hassas ölçüm gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. Temperature -100 to 550°C (-148 to 1022°F)

600°C RTDs



Bu RTD'ler EN60751 uluslararası standartlarındaki tüm sıcaklık aralığını kapsar. $\pm 0.05^\circ\text{C}$ 'den düşük

Platinyum elementler içerir.

Ürün Kodu: S914

Mineral-insulated RTDs



Endüstriyel ortamda oluşabilecek titreşim ve şoklara karşı mineral izolasyonlu RTD'lerdir. Proses kontrol

Kullanıcı isteğine göre RTD ve termokupl tipleri tasarlanabilir.

MgO muhafazası, şok ve kirlenmelere karşı RTD'yi korur.

Inkonel ya da paslanmaz çelik kılıf

Kararlı ve tekrarlanabilir ölçümler için hassas RTD elementleri

S953 modeli hata koruması konusunda oldukça gelişmiştir.

Ürün kodları: S942, S932, S943, S933, S944, S953

Compact Plug Sensor




S205459 uygun giriş bağlantısı içeren platinyum RTD sıcaklık sensörüdür.

Sensör (-45.5) - (148.9) °C derece arasında ölçüm yapar çalışır.

Bağlantı endüstriyel stansartlardaki Packard/Delphi:Metripack 150 konektör ile yapılır.

Integrated Sensor/Transmitter



TT363 modeli 4-20mA çıkış akımı veren, platin RTD sıcaklık sensörüdür. Daha doğru ve hassas ölçüm

Sensörün ölçüm ve operasyon aralığı: (-45.5) - (148.9 °C).

Muhafaza kabı ve elektronik bölümü 85 C sıcaklığa kadar dayanabilir

Bağlantı endüstriyel stansartlardaki Packard/Delphi:Metripack 150 konektör ile yapılır.

Conductivity Level Sensor



LT364 Seviye Sensörü, iletken herhangi bir sıvıda seviye tespiti yapar. 316 paslanmaz çelik pimleri sa

Kalibrasyon gerektirmez.

Elektronik kısmı 85 °C'ye kadar kullanılabilir.

Bağlantı endüstriyel stansartlardaki Packard/Delphi:Metripack 150 konektör ile yapılır.

Ürün Kodu: LT364
