

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sıcaklık Kalibratörleri](#)

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

[ISOCAL 6 Kalibratörleri](#)

[JUPITER 650 - High Temperature, Dry Block Calibrator](#)



-45°C - 250°C

1 kalibratör içerisinde 6 kalibratör

Su banyosu, infrared, kuru blok & ITS-90 noktaları

35 mm kalibrasyon hacmi

+/-0.3°C kuru blok belirsizliği

Hızlı ısıtma ve soğutma



30°C - 650°C

Block doğruluğu: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Tüm kalibrasyon çevriminin kalibrasyonu - Elektrik simülatörü yerine ısı kaynağı kullanılarak prob ve sis

Uniform sıcaklık değerleri

Geniş operasyon aralığı

Kullanıcı dostu kolaylık

[PEGASUS 1200 - Very High Temperature Dry Block Calibrator](#) [QUICKCAL -](#)

Hand-Held Dry Block Temperature Calibrator



150°C - 1200°C

Block doğruluğu $\pm 0.3^\circ\text{C}$



30°C - 350°C

Geniş sıcaklık aralığı: 30°C - 350°C

Sıcaklık sensörlerinin hızlı Kalibrasyonu: 9 dak içerisinde istenen sıcaklığa ulaşır.

Belirsizlik: 0.4°C - 0.2°C

Hafif, kompakt ve portatif

Değiştirilebilir girişler: Farklı sensörlerin rahatça bağlanmasını sağlar.

[Dryblock Calibrators, Fast Cal Series Drywells](#) [Dry Block Calibrators, Gemini High Capacity blocks 30°C to 700°C \(1292°F\)](#)



4 modeli mevcuttur: Düşük ve HTM2010 -35°C - 140°C aralığında, Orta 30°C - 250°C ve Yüksek 35°C - 500°C aralığında.
Düşük ağırlık (15 lbs.)
Hızlı cevap, yüksek kararlılık.
Hızlı değişimler ve kalibrasyon çevrimleri için içerisinde bulunan Insert holder ile birlikte çalışır (Medium ve High için).
Standart PC arayüzü. Otomatik kalibrasyon için ekstra yazılımı mevcuttur.
Fast-Cal tasarımı sayesinde pek çok gereklilik ve direktiflere uyum sağlar.
5 noktadan NIST kalibrasyonu.



±0.5°C'den iyi blok doğruluğu

Tüm kalibrasyon çevriminin kalibrasyonu - Elektrik simülatörü yerine ısı kaynağı kullanılarak prob ve sensör kalibrasyonu

Yüksek kapasiteli blok - Geniş kalibrasyon hacmi

İki operasyon aralığı: Ortam sıcaklığından 550°C'ye - hızlı yanıt

Ortam sıcaklığından 700°C'ye

Kolay kullanım

ISOCAL6 Calibration Baths -50°C to 250°C (482°F)



2.5 (65mm) Çap kalibrasyon Hacmi

Kötü biçimli sensörlerin kalibrasyonunu sağlamak için portatif su banyosu

Kuru blok operasyonuna ve daha fazlasına çevrilebilir.

Tüm sensör tiplerini kalibrasyonu

Windows yazılımı ve PC arayüzü