

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sıcaklık Kalibratörleri](#)



9000 Serisi Özellikleri

Rezervuar kapasitesi	6 litre
Soğutma kapasitesi	+20°C 200 Watt 0°C 140 Watt -10°C 100 Watt
Yüksek sıcaklık sınırı	Ayarlanabilir
Az sıvı sınırı	Evet
Çalışma Alanı l x w x h	13.3 x 13.3 x 14 cm
Tüm boyutlar l x w x h	40 x 47.6 x 43.2 cm
Pompa giriş ve çıkışı	1/4 in FRP arka deşarj

Programmable Model 9012: RS 232 arayüzü ile veri girişi ve program yüklemesi yapılabilir. LabView sürücü and Excel® makrolar daha iyi programlama ve veri girişi sağlar.

Advanced Digital Model 9002:

RS232 portu içerisinde standart olarak gelir.

Özellikler

Model 9012

Model 9002

Model 9006

Sıcaklık aralığı	-20° - 200°C	-20° - 200°C	-20° - 150°C
Sıcaklık kararlılığı	± 0.01°C	± 0.01°C	± 0.05°C
Kontrolcü/RS232	Ayarlanabilir/Var	Gelişmiş Dijital/Var	Standart Dijital/Yok
Okunanlar	Grafik LCD	LED	LCD
Sıcaklık okuması	°C or °F	°C or °F	°C or °F
Doğruluk	± 0.25°C	± 0.25°C	± 0.5°C
Basınç debisi	Değişken Hız		
30 lpm max. (60Hz)			
22 lpm max. (50Hz)	Değişken Hız		
30 lpm max. (60Hz)			
22 lpm max. (50Hz)	2-speed		
5 or 12 liters/min			
Soğurma debisi	22 lpm max. (60Hz)		
15 lpm max. (50Hz)	22 lpm max. (60Hz)		
15 lpm max. (50Hz)	N/A		
Isıtıcı (60Hz/50Hz)	1100/2200 Watts	1100/2200 Watts	1100/1600 Watts
Ağırlık	35.5 kg	35.5 kg	30.4 kg
Cat. No.			
120V/60Hz/12A	9012A11B	9002A11B	9006A11B
Cat. No.			
240V/50Hz/10.5A	9012A12E	9002A12E	9006A12E

