

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sıcaklık Kalibratörleri](#)



9100 Serisi Özellikleri

Rezervuar kapasitesi	6 litre
Soğutma kapasitesi	+20°C 200 Watt 0°C 140 Watt -10°C 100 Watt
Yüksek sıcaklık sınırı	Ayarlanabilir
Az sıvı sınırı	Evet
Çalışma Alanı l x w x h	13.3 x 13.3 x 14 cm
Tüm boyutlar l x w x h	40 x 47.6 x 43.2 cm
Pompa giriş ve çıkışı	1/4 in FRP arka deşarj

Özellikler			
Model 9112			
Model 9102			
Model 9106			
Model 912			
Sıcaklık aralığı	-20° - 200°C	-20° - 200°C	-20° - 150°C
Sıcaklık kararlılığı	± 0.01°C	± 0.01°C	± 0.05°C
Kontrolcü/RS232	Ayarlanabilir/Var	Gelişmiş Dijital/Var	Standart Dijital/Yok
Okunanlar	Grafik LCD	Grafik LCD	LED
Sıcaklık okuması	°C or °F	°C or °F	°C or °F
Doğruluk	± 0.25°C	± 0.25°C	± 0.5°C
Basınç debisi	Değişken Hız		
30 lpm max. (60Hz)			
22 lpm max. (50Hz)	Değişken Hız		
30 lpm max. (60Hz)			
22 lpm max. (50Hz)	2-speed		
5 or 12 liters/min	2-speed		
5 or 12 liters/min			
Soğurma debisi	22 lpm max. (60Hz)		
15 lpm max. (50Hz)	22 lpm max. (60Hz)		
15 lpm max. (50Hz)	N/A	N/A	
Isıtıcı (60Hz/50Hz)	1100/2200 Watts	1100/2200 Watts	1100/1600 Watts
Ağırlık	32 kg	32 kg	29 kg
Cat. No.			
120V/60Hz/12A	9012A11B	9002A11B	9006A11B
Cat. No.			
240V/50Hz/10.5A	9112A12E	9102A12E	9106A12E

