

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sıcaklık Kalibratörleri](#)



9700 Serisi Özellikleri

Rezervuar kapasitesi	13 litre
Soğutma kapasitesi	+20°C 680 Watt
0°C 450 Watt	
-20°C 160 Watt	
Yüksek sıcaklık sınırı	Ayarlanabilir
Rezervuar Boşaltma	Var

Az sıvı sınırı	Evet
Çalışma Alanı l x w x h	14 x 28 x 15.2 cm
Tüm boyutlar l x w x h	43 x 39.4 x 62.9 cm
Pompa giriş ve çıkışı	1/4 in FRP arka deşarj

Özellikler

Model 9712

Model 9702

Model 9706

Sıcaklık aralığı	-40° - 200°C	-40° - 200°C	-40° - 150°C
Sıcaklık kararlılığı	± 0.01°C	± 0.01°C	± 0.05°C
Kontrolcü/RS232	Ayarlanabilir/Var	Gelişmiş Dijital/Var	Standart Dijital/Yok
Okunanlar	Grafik LCD	Grafik LCD	LED
Sıcaklık okuması	°C or °F	°C or °F	°C or °F
Doğruluk	± 0.25°C	± 0.25°C	± 0.5°C
Basınç debisi	Değişken Hız		
30 lpm max. (60Hz)			
22 lpm max. (50Hz)	Değişken Hız		
30 lpm max. (60Hz)			
22 lpm max. (50Hz)	2-speed		
5 or 12 liters/min			
Soğurma debisi	22 lpm max. (60Hz)		
15 lpm max. (50Hz)	22 lpm max. (60Hz)		
15 lpm max. (50Hz)	N/A		
Isıtıcı (60Hz/50Hz)	1100/2200 Watts	1100/2200 Watts	1100/1600 Watts
Ağırlık	69.4 kg	68.2 kg	65.8 kg
Cat. No.			
120V/60Hz/12A	9712A11C	9702A11C	9706A11C
Cat. No.			
240V/50Hz/10.5A	9712A12E	9702A12E	9706A12E