

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sıcaklık Kalibratörleri](#)



Standard Digital Model 7306

PID kontrolcüsü sayesinde daha hassas sıcaklık kontrolü ve kararlılığı sağlanır. 2 farklı kademe ile çalışır.

Basic Model 712

Temel 712 modeli günlük laboratuvar uygulamaları için iyi sıcaklık kontrolü sağlayan daha düşük fiyatlı c

Özellikler

Model 7306

Model 712

Sıcaklık aralığı	Ort.sıcaklığından 5°C 'lik adımlarla 150°C 'ye	Ort.sıcaklığından 5°C 'lik adımlarla 100 °C 'ye
Sıcaklık kararlılığı	± 0.05°C	± 0.2°C
Kontrolcü	Standart Dijital	Temel
Okunanlar	LED	Termometre
Sıcaklık okuması	°C - °F	N/A
Cat. No. 120V 50/60Hz	7306A11B (11A)	73A0A11B (11A)
Cat. No. 240V 50/60Hz	7306A12E (7.5A)	73A0A12E (7.5A)
Pompalama akışı	5 or 12 liters / min	
Tank hacmi	16.5 x 12.1 cm	
İmmersiyon	Min.3 in. / 7.6 cm	
Max. 7 in. / 17.8c cm		
Tüm boyutlar	31.2 x 11.7 x 14.6 cm	
Isıtıcı	60 Hz / 1100 watts, 50Hz / 2200 Watts	
Yüksek sıcaklık sınırı	Ayarlanabilir	
Minimum sıvı sınırı	Evet	
Ağırlık	5 kg	
Pompa giriş ve çıkışı	1/4 in FRP arka deşarj	