

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sıcaklık Kalibratörleri](#)

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

[**ISOCAL 6 Calibrators \(Europa, Venus & Calisto Models\) -45 °C - 250 °C \(482 °F\) Calibration Bath, Model 796 Orion Deep Immersion Liquid Bath -40 °C to 300 °C \(572 °F\)**](#)



Bir arada kalibratörde 6 kalibratör
Sıvı banyosu, infrared, kuru blok & ITS-90 noktaları
35mmkKalibrasyon hacmi
Kuru blok belirsizliği: +/-0.3 °C
Hızlı ısıtma ve soğutma



İki aralıkta sunulur: 976 M (-40 °C - 125 °C) ve 796H (30 °C - 300 °C)

Kararlılık: ± 0.007 °C

Uzun derinlik: 470mm yada 18.5

Seviye adaptörü gerektirmeden cam termometre içerisinde sıvı kalibre edebilir.

Değişken hızda karıştırma geniş aralıklı viskoziteler için optimum performans

Yüksek ve Düşük Sıcaklık Koruması: - Water Triple Point (WTP) hücrelerini düşük ve yüksek sıcaklıklarda

ISOCAL6 Calibration Baths, Hyperion & Drago Models -50 °C - 250 °C (482 °F)
Calibration Bath, Model 915 Parallel Tube Liquid Bath



Drago ve Hyperion Modelleri

2.5 (65mm) çaplı kalibrasyon hacmi

Farklı şekillerdeki sensörlerin kalibrasyonu için portatif sıvı banyosu

Kuru blok operasyonuna ve başka tiplere döndürülebilir.

Tüm sensör tiplerini kalibre eder.

Windows yazılımı ve PC



Geniş hacimli sıvı banyosu ile opsiyonel bir ya da iki kademeli dış soğutucu

Sıcaklık aralığı: -65 °C - 300 °C

OCEANUS 6 - P.O.T.T.S Temperature Calibrator -25 °C to 140 °C (282 °F)
Calibration Baths, Hydra Series Oil Baths -80 °C to 300 °C (572 °F)



Uzun sensörler için 10" derinlik

Kara Cisim & Su Banyosu için opsiyonel girişler

S modellerinde 5 düzeltme noktasına kadar programlama sağlayan "Uluslararası giriş sıcaklık inkatörü"
Kuru ya da su banyosu
Windows yazılımı ve PC arayüzü
Karşılaştırmalı laboratuvar ve sabit nokta kalibrasyonları için idealdir.



Paralel Tüp Hareketi - Sıvı banyonun arka hacminden yükselir ve çalışılan hacimden aşağı iner.
Isıtma-Tüm ısıtma konteynırın dışındadır. Nikel folyolu ısıtıcı kullanılarak tüm banyo duvarında eşit ısıtma
Soğutma-Soğutma bölümü yine kalibrasyon havuzunun etrafına ısıtma bölümünü etkilemeyecek şekilde
Geniş Sıcaklık aralığı
Kararlılık : $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ 'den iyi
Kalibrasyon Derinliği-300mm derinlik (bazı kalibratörlerini derinliğinin iki katı)
Hızlı Sıcaklık Düşüşü -Ortam sıcaklığından -80°C 'ye 150 dakikada düşer