

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Termokupl ve İlgili Diğer Ürünler](#)

---

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

**CEFIR® Series - Ceramic Fiber up to 1316° C**

## CEFIR®2400 Heavy Build Ceramic Fiber



### **Ceramic Fiber Insulated 1316° C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: CEFIRSF

## CEFIR®2200 Standard Build Ceramic Fiber



### **Ceramic Fiber Insulated 1204° C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar değişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: CEFIRSF90

**Refrasil® Vitreous Silica Fiber up to 1100° C**

## HG/HG Refrasil® Heavy Build Fiber



### Vitreous Silica Insulated 982° C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: HG/HG

## HG/HG Refrasil® Standard Build Fiber



### Vitreous Silica Insulated 982° C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: HG/HG90

## Q-Glass High Temperature Fiberglass up to 870° C

## Q-Glass Fiberglass Duplex



### Fiberglass Insulated 704° C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: Q/Q

## Q-Glass TW Fiberglass Twisted



### Fiberglass Insulated 704° C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: Q/TW

## G-Glass Fiberglass up to 650° C



### Fiberglass Insulated 510° C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 30 AWG(0.25 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: G/G

## Kapton® Polyimide Tape up to 260° C



### Polyimide Tape Insulated 260° C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 30 AWG(0.25 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: K/K

**Teflon® Fluoropolymers up to 500F (260° C)**

## **Teflon® TFE Tape Duplex**



### **PTFE Tape Insulated 260° C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 30 AWG(0.25 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: TF/TF

## **PFA Duplex**



### **PFA Insulated 260° C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 30 AWG(0.25 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: PFA/PFA

## **TEX FEP Duplex**



### **FEP Insulated 200° C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 30 AWG(0.25 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: TEX/TEX

## **TEX/TW FEP Twisted**



### **Twisted FEP Insulated 200°C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 30 AWG(0.25 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: TEX/TW

### **Nylon up to 121°C**



### **Nylon Insulated 200°C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: N/N

### **PVC Polyvinyl Chloride up to 105°C**

### **PVC Duplex**



### **PVC Insulated 105°C**

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: P/P

### PVC Extruded Rip Cord



### PVC Insulated Rip Cord 105°C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: P

### PVC Twisted Shielded 1 Pair



### Shielded PVC Insulated 105°C

- 12 AWG(2.06 mm)'den 24 AWG(0.51 mm)'ye kadar deęişken kalınlık, tek ve çok telli seçenekler
- Termokupl tipleri: T, J, E, K, N, R, S, B
- Sipariş kodu: P/ALPTW