

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Titreşim Uygulama Kategorisi](#)

---



- Ölçme ve kontrol için kullanılabilir 1/1 ve 1/3 oktav bantları
- Akustik yük sırasında mekaniksel dönüşleri izlemek için PSD ölçümleri
- Açık döngü / sürücü kontrolünden çıkmaya karşı koruma
- Kolay çalıştırma ekran yapılandırması

- Birkaç fare tıklaması ile bir süre boyunca her oktav bandı için minimum, maksimum ve ortalama ekran gösterimi
- Her kanal için görsel zaman alanı sinyal doğrulama
- Tam test belgeleri için OASPL zaman üzerinde görüntülenir
- Diske tüm ham zamanlı veri akışı için test çalışması sırasında sürekli geçmiş zaman kaydı
- m + p SO Analyzer yazılımını kullanarak gelişmiş zaman alanı veri analizi
- Progresif dalga tüpü testi



m + p VibControl' da yankılı odaları ve wellas ilerici dalga tüpü testi gibi doğrudan alan ortamlarında akustik testler gerçekleştirir. Bir referans oktav bant spektrumu ve genel ses basınç seviyesi (OASPL) yüksek seviyeli gürültü, hızlı, doğru ve tekrarlanabilir denetim sağlayarak, tam otomatik dijital kontrol sistemidir. Kontrol ürün güvenliği yüksek düzeyde garantilidir.

M + p VibControl akustik kontrol sistemi, bu tür kontrol ve / veya ölçüm için 50 mikrofon için destekleyici, 1/3 ve 1/1 oktav bantlarda sürekli zaman alanı oktav analizi, çoklu duyarga kontrolü, ekolayzır aracı, kalibrasyon aracı, otomatik mikrofon bırakma algılama ve kontrol dışlanma, geniş oktav bandı ve OASPL alarm ve iptal ile güvenli test kontrolleri için 10 kHz kontrol bant genişliğinin yanı sıra kapsamlı test sonrası analizi ve 2D ve 3D raporlama fonksiyonları özellikleri sağlar.

Depolanan oktav spektrumları ek olarak, PSD hesaplanır ve tek tek ölçüm kanalları için saklanır. Bu yapının mekanik tepkisinin izlenmesi test edilmesini sağlar.