

## EX1200-3096

96-Channel 2-Wire ,120 V/1 A Multiplexer



- Ultra yüksek yoğunluklu çoğullama/tarama (tam raf anasistem 1x576 2-telli kanal)
- Bir 1x96 çoklayıcıyı oluşturmak için iki ayrı (1x48) 2-telli çoklayıcı yiğini programlanıp birleştirilebilir
- 2- or 4-telli çoklayıcı olarak yapılandırılabilir
- İç kapasitif boşalma röleleri rahatsız edici hassas ölçüm noktalarından yüksek voltaj tutar
- Termokupl, RTD ve termistör ölçümleri destekler
- İsteğe bağlı vidalı terminal bağlantı kutusu sabit soğuk bağlantı dengelemesi içerir
- DMM doğrudan yönlendirme iç analog ölçüm veri yolu ile alan kablolama kolaylaşır

EX1200-3096 yüksek yoğunluklu multiplexer, ya 2 veya 4-telli yapılandırmalarında genel bir veri yolu ço

The EX1200-3096 ikili (1 x 48) 2-telli çoklayıcı yiğinlarından oluşmaktadır. Her banka (röleleri taşımalı y

İsteğe bağlı terminal bloğu dış alan kablolama için vida sonlandırma noktaları sağlar. Bu terminal bloğu