

## EX1202/EX1262

2-slot, Half-rack LXI Switching and Data Acquisition Mainframes



- ½ raf, 1U, 2-yuva, anasistem
- İsteğe bağlı tam özellikli 6.5 digit DMM için doğrudan dahili 5-telli veri yolu
- Modüller önden takılır - Sistem kablolama minimize
- LXI iletişim arayüzü platformu eskimeyi ve destek maliyeti endişesini ortadan kaldırır
- IEEE-1588 kullanarak paylaşılmış mimaride sıkıca senkronize edilmiş ölçümler
- 8-hatlı LXI kablolu tetik veri yolu - hassas donanım anlaşması
- ½ raf 1U, 1U ve 3U seçenekleri ile üretim sistemine masa üstünden ölçeklendirilebilir
- Kanal sayısının geniş aralığına karşı kanal başına düşük maliyet

EX1200 ailesi düşük seviyede karıştırma, güç ve RF tek bir anasistem modülleri yeteneği ile piyasadaki

## Veri Toplama

İsteğe bağlı 6,5 digit DMM ile yüklenliğinde, EX1200 ailesi saniyede 1000 örneklemeye oranlarında termo

## **Anahtar ve Kontrol**

Ödüllü EX1200 serisi neredeyse iki katı mevcut çalışma alanı ve PXI gibi aynı dikey kaplama alanı sinyal işleme ve depolama kapasitesi sunuyor.

## **Kablolama ve Konnektörler**

Bir anahtar sisteminin performansı, sadece röle ve anahtar kart PCB ötesine geçer. Sinyal yolunda her şe-